



UEZ ZM 100 / ZM 200 / ZM 300 Profi-Zwangsmischer

Die Profi-Zwangsmischer UEZ ZM 100, ZM 200 und ZM 300 stehen für perfektes Mischergebnis, robustes Design und hochwertige Materialien - die idealen Partner für den harten Einsatz im Arbeitsalltag. Die drei Zwangsmischer-Modelle unterscheiden sich durch die verschiedenen großen Mischtrommeln und bieten ein Fassungsvermögen von 100 bis 250 Litern.

Die UEZ-4-Arm-Mischtechnik garantiert eine intensive Mischung innerhalb kürzester Zeit. Die Mischerarme sind federnd gelagert, die Mischerschaukeln aus hochwertigem Verschleißmaterial. Durch die kompakte und stabile Bauweise sind die Zwangsmischer der Baureihen UEZ ZM 100, ZM 200 und ZM 300 die perfekten Mischer für Profis, die ein robustes und bequem zu bedienendes Arbeitsgerät benötigen. Alle Zwangsmischer-Modelle dieser Baureihen haben eine Höhenverstellung, mit der sich die Einschütthöhe verstellen lässt. Sie sind dank der beiden Vollgummiräder und der abnehmbaren Handdeichsel leicht zu bewegen.

- Profi-Zwangsmischer mit UEZ-Vier-Arm-Mischtechnik
- Mischerarme federnd gelagert
- Niedrige Einschütthöhe
- Kompakte und stabile Bauweise
- Abnehmbare Handdeichsel
- Leistungsstarker Antrieb
- Hohe Lebensdauer
- Motorschutz-Wendeswitcher
- Freiliegende Mischertrommel
- Segment-Entleerschieber
- Schutzgitter-Abdeckung
- Straßenausführung a.A.
- Dieselantrieb a.A.
- CE-konform



Technische Daten UEZ ZM 100 / ZM 200 / ZM 300

Technische Daten	UEZ ZM 100	UEZ ZM 200	UEZ ZM 300
Inhalt Mischertrommel	200 l	280 l	340 l
Fertigmischgut je nach Konsistenz	100 – 125 l	180 l	240 l
Liefervarianten	Handdeichsel stationär Straßenausführung a.A. Dieselantrieb a.A.	Handdeichsel stationär (optional) Straßenausführung a.A. Dieselantrieb a.A.	Handdeichsel stationär Straßenausführung a.A. Dieselantrieb a.A.
Entleerhöhe	530 – 680 mm	530 – 680 mm	530 – 680 mm
Mischwerk	4-Arm-Mischtechnik mit Wandabstreifer 3-Arm-Mischtechnik mit Turbowirbler und Wandabstreifer 48 Upm		
Antrieb	4,0 kW / 400 V 16 A	5,5 kW / 400 V 16 A	7,5 kW / 400 V 32 A
Elektrik	Motorschutzschalter mit Drehrichtungsvorwahl Gerätesteckdose 16 A / 32 A	Motorschutzschalter mit Phasenwender Gerätesteckdose 16 A / 32 A	Motorschutzschalter mit Drehrichtungsvorwahl Gerätesteckdose 16 A / 32 A
Zubehör	Staubdeckel für Trommel, Entleerrutsche, Überfahrhilfe, Kunststoffschaufel, Wasserdosierung		
Sicherheit	Abschaltautomatik beim Öffnen des Schutzgitters Entleerschutz CE-Zertifikat		
Maße	L 1.200 mm B 1.200 mm H 1.500 mm	L 1.200 mm B 1.200 mm H 1.500 mm	L 1.300 mm B 1.200 mm H 1.500 mm
Gewicht	220 kg	380 kg	460 kg

Technische Änderungen vorbehalten.



UEZ MISCHECHNIK GMBH
Wilhelm-Maybach-Straße 27
D-71394 Kernen i.R.

Telefon: 07151 / 25016-50
E-Mail: info@uez-mischer.de
Internet: www.uez-mischer.de