



CombiMix

## Der Universal-Zwangsmischer.



## UEZ CombiMix Universal-Zwangsmischer

Unglaublich vielseitig: der CombiMix von UEZ. Dank Höhenverstellung bietet der UEZ Universal-Zwangsmischer ein platzsparendes Transportmaß von nur 75 cm Höhe.

Die 3-Arm-Mischtechnik gewährleistet eine intensive und homogene Mischung. Mit dem UEZ Universal-Zwangsmischer CombiMix erhalten Sie genau die hohe und konstante Mischqualität, die der Materialhersteller vorschreibt. Für die verschiedenen Materialien wurden speziell darauf abgestimmte Mischwerkzeuge entwickelt.

Die Befüllung der Trommel erfolgt einfach und sicher über das Schutzgitter. Durch die freiliegende Mischertrommel kann der Mischvorgang gut überwacht werden. Und auch während dem Mischen kann mühelos weiteres Material zugeführt werden. Die unkomplizierte Entleerung erfolgt über einen Schieber am Trommelboden und ist dosierbar. Der CombiMix Universal-Zwangsmischer ist stabil, kompakt gebaut und unglaublich vielseitig: Genau richtig für den harten Baustelleneinsatz.

- Mit der neuen Höhenverstellung jetzt auch im Pkw-Kombi zu transportieren.
- Baustellengerechte, robuste Stahlkonstruktion für härtesten Einsatz.
- Konstant hohe Mischqualität durch 3-Arm-Mischtechnik und Turbowirbler (4-Arm-Mischtechnik optional).
- Bequem niedrige Einfüllhöhe durch Höhenverstellung.
- Robustes und bewährtes Entleerschieber-System.
- Dosierbare Entleerung.
- Idealer Einsatz für Förderpumpe.
- Mobil mit zwei Vollgummirädern und abnehmbarer Handdeichsel.



## Technische Daten UEZ CombiMix

Technische Daten	UEZ CombiMix
Inhalt Mischertrommel	140 l
Mischgut / Körnung	je nach Konsistenz/Material ca. 80 Liter bis max. 16 mm (Ausführung mit Segmentschieber)
Mischwerk	Universal UEZ 3-Arm-Mischtechnik mit Turbowirbler (4-Arm-Mischtechnik optional) 48 Upm
Antrieb	Wechselstrom 230 V 2,0 kW Drehstrom 400 V 2,2 kW
Elektrik	230 V mit Motorschutzschalter 400 V Motorschutzschalter und Phasenwender 16 A
Ausführung	Fahrbar mit Vollgummirädern Höhenverstellbar Breitausführung
Sicherheit	Abschaltautomatik beim Öffnen des Schutzgitters Entleerschutzz CE-Zertifikat
Maße	L 800 mm B 700 mm H 1.050 mm
Gewicht	108 kg

Technische Änderungen vorbehalten.



UEZ MISCHTECHNIK GMBH  
Wilhelm-Maybach-Straße 27  
D-71394 Kernen i.R.

Telefon: 07151 / 25016-50  
E-Mail: [info@uez-mischer.de](mailto:info@uez-mischer.de)  
Internet: [www.uez-mischer.de](http://www.uez-mischer.de)